piece 1, NC_000913, treR_mgtA+, config: linear, direction: +, begin: 4465240, end: 4465667

*4465570 *4465580 *4465590 *4465600 *4465610 *4465620 *4465630 *4465640
5′ g c t c a g c t t t a t t a c c t t c a g g t a a g g c t t c g c c a c g c c t g a a g a c a t t t c t g t a c t g t t t c a g a c a g t g c g g a g g g a c t c 3′
-fMet - arg - arg - asp - ser -
p10 2.8 bits
sd
... } p35-(22)-p10 4465574 Gap 2.3 bits
p35 4.3 bits
{ ... sd-(12)-ir 446
... | p35-p10 4465574 total 5.1 bits
| ... sd-ir 4465648
p10 3.0 bits
{ ... p35-(25)-p10 4
... } p35-(24)-p10 4465577 Gap 2.4 bits
| ... p35-p10 446564
... | p35-p10 4465577 total 4.7 bits
*4465650 *4465660 *
5′ c t t a t g t t t a a a g a a a t t t t t a c 3′
-fMet - phe - lys - glu - ile - phe -
- leu - cys - leu - lys - lys - phe - leu -
[... NC_000913.mgtA
... } sd-(12)-ir 4465648 Gap 4.0 bits
... | sd-ir 4465648 treR_mgtA+ total 8.6 bits
... } p35-(25)-p10 4465648 Gap 4.0 bits
... | p35-p10 4465648 total 4.9 bits
ir treR_mgtA+
p10 4.6 bits